



Średnia klasa gorącowodnych myjek z systemem FA

- Kocioł EcoPower - 92% sprawności
- Nowy system Kontrolny z zaworem przepływu
- Zredukowane koszty pracy
- 1450 obr/min silnika
- Nowa pompa krzywkowa z ceramicznymi tłokami
- Łatwy do obsługi panel kontrolny
- System akcesoriów ERGO

Kompaktowa maszyna w dużej wydajności i wytrzymałości - proste i skuteczne narzędzie




DANE TECHNICZNE	MH 4M-140/560 X	MH 4M-165/820 X	MH 4M-180/860 L	MH 4M-180/860 X	MH 4M-190/960	MH 4M-190/960 X	MH 4M-200/1010	MH 4M-200/1010 X
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	140/14	165/16.5	180/18	180/18	190/19	190/19	200/20	200/20
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2.5	3.9	4,3	4.3	5	5	5.5	5.5
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	560/520	820/760	860/800	860/800	960/900	960/900	1010/960	1010/960
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40	40	40	40	40	40
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	2.3	3.3	3,5	3.5	4	4	4.2	4.2
Zbiornik paliwa (l)	15	15	15	15	15	15	15	15
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760
Ciężar (kg)	136	150	125	150	136	150	136	141
Pobór mocy (kW)	3.6	4.7	5,2	5.2	6.0	6.1	6.3	6.4
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230/1/50/15.8	400/3/50/9.2	400/3/50/9.7	400/3/50/9.7	400/3/50/12.2	400/3/50/12.3	400/3/50/12.5	400/3/50/12.6
Tłoki ceramiczne	3	3	3	3	3	3	3	3
Przewód elektryczny (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą unii europejskiej 2000/14 (LwA)	94	94	94	94	91	91	92	92
Rozmiar dyszy	.0340	.0450	.0450	.0450	.0500	.0500	.0500	.0500
CECHY								
Bęben do zwijania węża	•	•		•		•		•
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•		•	•	•	•	•
Wskaźnik serwisowania	•	•		•	•	•	•	•
Automatyczne wł / wyt z opóźnionym działaniem	•	•		•	•	•	•	•
System sterowania aktywowany przepływem	•	•		•	•	•	•	•
Czujnik płomienia	•	•		•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE								
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
ZŁĄCZE GARDENA 3/4	32541	32541	32541	32541	32541	32541	32541	32541
WĄŻ 10MT DN6			301002275					
WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	301001100		301001100		301001100		301001100
WĄŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE					101405770		101405770	
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA					106403010	106403010	106403010	106403010
LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	106403036	106403036	106403036				
DYSZA TORNADO PLUS 0340	101119735							
DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT light blue		101119740	101119740	101119740				
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow					101119741	101119741	101119741	101119741
NUMER KATALOGOWY	107146608	107146600	107146627	107146601	107146602	107146611	107146614	107146615



Klasa średnia myjek gorącowodnych z systemem FA

- Kocioł o sprawności powyżej 92%
- Nowy system kontrolny aktywowany przepływem
- Zredukowane koszty pracy
- 1450 obr/min pompy
- Nowa pompa NA5H z tłokami ceramicznymi
- Łatwy do obsługi panel kontrolny
- System ERGO
- Koncepcja łatwego dostępu do elementów maszyny

Mocna przemysłowa konstrukcja, myjka o wysokiej wydajności do profesjonalnych zastosowań.




DANE TECHNICZNE	MH 5M-190/960	MH 5M-190/960 X	MH 5M-210/1110	MH 5M-210/1110 X
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	190/19	190/19	210/21	210/21
Moc czyszczenia (kg/siłę)	5.0	5.0	6.1	6.1
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	960/900	960/900	1110/1050	1110/1050
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450	1450
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	3.9	3.9	4.6	4.6
Zbiornik paliwa (l)	35	35	35	35
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987
Ciężar (kg)	160	165	160	165
Pobór mocy (kW)	6.0	6.1	7.6	7.8
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/12.2	400/3/50/12.2	400/3/50/15.4	400/3/50/15.8
Zbiornik detergentu (l)	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10
Tłoki ceramiczne	3	3	3	3
Przewód elektryczny (m)	5	5	5	5
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą unii europejskiej 2000/14 (LwA)	93	93	96	96
Rozmiar dyszy	.0500	.0500	.0550	.0550
CECHY				
Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•	•	•	•
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•	•	•
Wskaźnik serwisowania	•	•	•	•
Automatyczne wł / wyt z opóźnionym działaniem	•	•	•	•
System sterowania aktywowany przepływem	•	•	•	•
Czujnik płomienia	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496	101119496
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	61369	61369	61369
WĄŻ 20 M 2 OPLITY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE		301001101		301001101
WĄŻ Z OPLIOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770		101405770	
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122	106403122	106403122
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	106403010	106403010	106403010
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow	101119741	101119741		
DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT neon green			101119743	101119743
NUMER KATALOGOWY	107146650	107146651	107146653	107146654



Elektryczne podgrzewanie

- Bezspalinowe podgrzewanie wody
- Niskoobrotowy silnik pomp
- QuickService, łatwy dostęp do elementów maszyny
- Czytelny i łatwy w użyciu panel kontrolny
- System akcesoriów ERGO.

Ergonomiczny i łatwy w użyciu MH teraz w wersji z elektrycznym podgrzewem wody. Idealny tam gdzie emisja spalin jest zakazana, stosowanie gorącej wody do czyszczenia jest wymagane.



DANE TECHNICZNE	MH 5M-150/750 E12	MH 5M-150/750 E24
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	150/15	150/15
Moc czyszczenia (kg/siłę)	3.6	3.6
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	750/720	750/720
Pompa (obr/min)	1450	1450
Maks. temperatura wlotu (°C)	70	70
Temperatura maks. (°C)	30-80	30-80
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1190x702x987	1190x702x987
Ciężar (kg)	132	135
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400-415/3/50/24.3	400/3/50/42
Tłoki ceramiczne	3	3
Przewód elektryczny (m)	5	5
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą unii europejskiej 2000/14 (LwA)	86	87
Rozmiar dyszy	.0435	.0435
CECHY		
Automatyczny tryb czuwania	•	•
Silentpower-ciche działanie - silnik 1450 obr./min.	•	•
Quick service - innowacyjna koncepcja serwisowania	•	•
Ergo-system akcesoriów	•	•
System wyboru chemii wdk-wybierz, dozuj, przepłucz	•	•
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•
Wskaźnik serwisowania	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496
SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	1602945
WAŻ Z OPLIOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	101405770
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122
LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	106403035
DYSZA TORNADO 0435 1/8"NPT blue	101119739	101119739
NUMER KATALOGOWY	301002020	301002021