

Domowe myjki wysokociśnieniowe

Compact

C 100.7	16905
C 105.7	16906
C 110.7/ C 110.7 X-TRA	16909
C 120.7/ C 120.7 X-TRA	16912
C 125.7 X-TRA	16914
C 135.1	17068
C 135.1i	17069

Excellent

D-PG 140.4 X-TRA	17144
D 140.4 X-TRA	17145
E 150.2	17148
E 145.4	17149
E 160.1	17150

Pro

P 150.2-10 X-TRA	16261
P 160.2-15 X-TRA	16264

Lekka myjka wysokociśnieniowa o podstawowych parametrach, która usprawni sprzątanie terenu na zewnątrz.

Lekka, kompaktowa i łatwa w obsłudze myjka wysokociśnieniowa Nilfisk jest idealna do podstawowych zadań w zakresie sprzątanego w ogrodzie. Zapewnia ona maksymalne ciśnienie 100 bar, wystarczające do skutecznego czyszczenia średnio zabrudzonych powierzchni. System automatycznego uruchamiania/zatrzymywania wraz z aluminiową pompą sprawia, że jest to naprawdę niezawodne urządzenie. Doskonały produkt do okresowego czyszczenia tarasów, płotów i innych powierzchni o wydajności do 25 m²/godzinę. Przydatna pomoc w myciu samochodu, roweru lub mebli ogrodowych. Łatwa w przenoszeniu. Łatwa w przechowywaniu.

W celu poprawienia wydajności, ten model myjki Nilfisk jest wyposażony w złącze Click&Clean do opcjonalnych akcesoriów.

- Najlepsze urządzenie Nilfisk.
- Ciśnienie maks. 100 bar.
- Aluminiowa pompa zapewniająca wysoką trwałość.
- Czyszczenie średnio zabrudzonych powierzchni z szybkością do 25m²/godzinę.
- Do wyboru dysze Tornado lub Powerspeed (szybkobieźna).
- Wysokociśnieniowy wąż o długości 5 m.
- Łączenie akcesoriów w systemie Click&Clean.
- Kompaktowa, łatwa w użyciu, przenoszeniu i przechowywaniu.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

CECHY PRODUKTU

Wózek

Uchwyt przewodu

Bęben do zwijania węża

Pompa aluminiowa

Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu


Konceptcja dyszy (C&C)

Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym

Automatyczny start/stop

Trzymak węży i kabla zasil

Regulacja ciśnienia w dyszy



Dane techniczne

C 100.7-5 - EU

Ciśnienie pompy (bar/MPa)

Max 100 / Max 10

Voltage 1-Phase (V)

220 - 240

Moc znamionowa silnika (kW)

1.3

Pobór mocy (A)

6.0

Przepływ wody qmaks./qiec l/h

440 / 320

Długość węża (m)

5

Maks. temperatura wlotu (°C)

40

Długość x szerokość x wysokość (mm)

200x230x460

Ciężar (kg)

5.1

Myjka wysokociśnieniowa o podstawowych parametrach, która usprawni sprzątanie terenu na zewnątrz.

Lekka, kompaktowa i łatwa w obsłudze myjka wysokociśnieniowa Nilfisk jest idealna do podstawowych zadań w zakresie sprzątanego w ogrodzie. Zapewnia ona maksymalne ciśnienie 105 bar, wystarczające do skutecznego czyszczenia średnio zabrudzonych powierzchni. System automatycznego uruchamiania/zatrzymywania wraz z aluminiową pompą sprawia, że jest to naprawdę niezawodne urządzenie. Doskonały produkt do okresowego czyszczenia tarasów, płotów i innych powierzchni o wydajności do 25 m²/godzinę. Przydatna pomoc w myciu samochodu, roweru lub mebli ogrodowych. Łatwa w przenoszeniu. Łatwa w przechowywaniu.

W celu poprawienia wydajności, ten model myjki Nilfisk jest wyposażony w złącze Click&Clean do opcjonalnych akcesoriów.

- Ciśnienie maks. 105 bar.
- Aluminiowa pompa zapewniająca wysoką trwałość.
- Czyszczenie średnio zabrudzonych powierzchni z szybkością do 25m²/godzinę.
- Do wyboru dysze Tornado lub Powerspeed (szybkobieźna).
- Wysokociśnieniowy wąż o długości 5 m.
- Łączenie akcesoriów w systemie Click&Clean.
- Kompaktowa, łatwa w użyciu, przenoszeniu i przechowywaniu.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Nr. ref 128470910

CECHY PRODUKTU

Wózek

Bęben do zwijania węża

Pompa aluminiowa

Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu

Koncepcja dyszy (C&C)

Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym

Automatyczny start/stop

Trzymak węży i kabla zasil

Regulacja ciśnienia w dyszy

-
-
-
-
-

Dane techniczne

C 105.7-5 EU

Ciśnienie pompy (bar/MPa)

Max 105 / Max 10.5

Voltage 1-Phase (V)

220 - 240

Moc znamionowa silnika (kW)

1.4

Pobór mocy (A)

6.0

Przepływ wody qmaks./qiec l/h

440 / 310

Długość węża (m)

5

Maks. temperatura wlotu (°C)

40

Długość x szerokość x wysokość (mm)

200x230x460

Ciężar (kg)

5.1

Kompaktowa i bardzo poręczna myjka wysokociśnieniowa do podstawowych zadań na zewnątrz.

Lekka, kompaktowa i łatwa w obsłudze myjka wysokociśnieniowa Nilfisk jest idealna do podstawowych zadań w zakresie sprzątania w ogrodzie. Zapewnia ona maksymalne ciśnienie 110 bar, wystarczające do skutecznego czyszczenia lekko i średnio zabrudzonych powierzchni. System automatycznego uruchamiania/zatrzymywania wraz z aluminiową pompą sprawia, że jest to naprawdę niezawodne urządzenie. Doskonały produkt do okresowego czyszczenia tarasów, płotów i innych powierzchni o wydajności do 25 m²/godzinę. Przydatna pomoc w myciu samochodu, roweru lub mebli ogrodowych. Łatwa w przenoszeniu. Łatwa w przechowywaniu.

W celu poprawienia wydajności, ten model myjki Nilfisk jest wyposażony w złącze Click&Clean do opcjonalnych akcesoriów.

- Ciśnienie maks. 110 bar.
- Aluminiowa pompa zapewniająca wysoką trwałość.
- Czyszczenie średnio zabrudzonych powierzchni z szybkością do 25m²/godzinę.
- Do wyboru dysze Tornado lub Powerspeed (szybkobieźna).
- Wysokociśnieniowy wąż o długości 5 m.
- Łączenie akcesoriów w systemie Click&Clean.
- Kompaktowa, łatwa w użyciu, przenoszeniu i przechowywaniu.
- Model X-TRA jest wyposażony w kółka poprawiające mobilność urządzenia.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Model	C 110.7-5 EU	C 110.7-5 X-TRA EU	C 110.7-5 PC X-TRA EU
Nr. ref	128470920	128470921	128471000

CECHY PRODUKTU

Wózek		•	•
Uchwyt przewodu		•	•
Bęben do zwijania węża			
Pompa aluminiowa	•	•	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•

Model	C 110.7-5 HOME X-TRA
Nr. ref	128471002

CECHY PRODUKTU

Wózek	•
Uchwyt przewodu	•
Bęben do zwijania węża	
Pompa aluminiowa	•

Kompaktowa i bardzo poręczna myjka wysokociśnieniowa do podstawowych zadań na zewnątrz.

Model C 110.7-5 HOME X-TRA

Nr. ref 128471002

CECHY PRODUKTU

Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•
Automatyczny start/stop	•

Dane techniczne	C 110.7-5 EU	C 110.7-5 X-TRA EU	C 110.7-5 PC X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 110/ Max 11	Max 110/ Max 11	Max 110/ Max 11
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Moc znamionowa silnika (kW)	1.4	1.4	1.4
Pobór mocy (A)	6.0	6.0	6.0
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	440 / 310	440 / 310	440 / 310
Długość węża (m)	5	5	5
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	260x295x660	260x295x660	260x295x660
Ciężar (kg)	6	6	6

Dane techniczne	C 110.7-5 HOME X-TRA
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 110/ Max 11
Napięcie (V)	220 - 240
Moc znamionowa silnika (kW)	1.4
Pobór mocy (A)	6.0
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	440 / 310
Długość węża (m)	5
Maks. temperatura wlotu (°C)	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	260x295x660
Ciężar (kg)	6

Kompaktowa i bardzo poręczna myjka wysokociśnieniowa. Z dodatkową mocą do specjalnych zadań.

Lekka, kompaktowa i łatwa w obsłudze myjka wysokociśnieniowa Nilfisk jest idealna do podstawowych zadań w zakresie sprzątania w ogrodzie. Zapewnia ona maksymalne ciśnienie 120 bar, wystarczające do skutecznego czyszczenia lekko i średnio zabrudzonych powierzchni. System automatycznego uruchamiania/zatrzymywania wraz z aluminiową pompą sprawia, że jest to naprawdę niezawodne urządzenie. Doskonały produkt do okresowego czyszczenia małych i średnich tarasów, płotów i innych powierzchni o wydajności do 30 m²/godzinę. Przydatna pomoc w myciu samochodu, roweru lub mebli ogrodowych. Jest łatwa w przechowywaniu i zapewnia wygodę w składowaniu dysz, lanc i spryskiwaczy na urządzeniu.

W celu poprawienia wydajności, ten model myjki Nilfisk jest wyposażony w złącze Click&Clean do opcjonalnych akcesoriów.

- Ciśnienie maks. 120 bar.
- Aluminiowa pompa zapewniająca wysoką trwałość.
- Czyszczenie średnio zabrudzonych powierzchni z szybkością do 30 m²/godzinę.
- Do wyboru dysze Tornado PR (z regulacją ciśnienia) lub Powerspeed (szybkobieźna).
- Wysokociśnieniowy wąż o długości 6m.
- Łączenie akcesoriów w systemie Click&Clean.
- Kompaktowa, łatwa w użyciu, przenoszeniu i przechowywaniu.
- Model X-TRA jest wyposażony w kółka poprawiające mobilność urządzenia.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Model	C 120.7-6 EU	C 120.7-6 PC EU	C 120.7-6 PCAD EU
Nr. ref	128470930	128471007	128471010

CECHY PRODUKTU

Wózek	•	•	•
Bęben do zwijania węża			
Pompa aluminiowa	•	•	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•

Model	C 120.7-6 PCA EU
-------	------------------

Nr. ref	128471011
---------	-----------

CECHY PRODUKTU

Wózek	•
Bęben do zwijania węża	
Pompa aluminiowa	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•
Automatyczny start/stop	•

Dane techniczne	C 120.7-6 EU	C 120.7-6 PC EU	C 120.7-6 PCAD EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 120 / Max 12	Max 120 / Max 12	Max 120 / Max 12
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Moc znamionowa silnika (kW)	1.4	1.4	1.4
Pobór mocy (A)	6.2	6.2	6.2
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	440 / 310	440 / 310	440 / 310
Długość węża (m)	6	6	6
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	260x295x710	260x295x710	260x295x710
Ciężar (kg)	6.2	6.2	6.2

Dane techniczne	C 120.7-6 PCA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 120 / Max 12
Napięcie (V)	220 - 240
Moc znamionowa silnika (kW)	1.4
Pobór mocy (A)	6.2
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	440 / 310
Długość węża (m)	6
Maks. temperatura wlotu (°C)	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	260x295x710
Ciężar (kg)	6.2

Wygodna wysokociśnieniowa myjka o bardzo dużej mocy. Najlepsza do sprzątnięcia terenu na zewnątrz.

Najwyższa wydajność wśród kompaktowych myjek wysokociśnieniowych. Zapewnia maksymalne ciśnienie 125 bar i zwiększony przepływ wody, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku czyszczenia średnich i mocno zabrudzonych powierzchni. Doskonały produkt do czyszczenia małych i średnich tarasów, płotów i innych powierzchni o wydajności do 30 m²/godzinę. Przydatna pomoc w myciu samochodu, roweru lub mebli ogrodowych. Wyposażona w bęben na wąż ułatwiający przechowywanie węża, co wraz z kompaktową stylistyką sprawia, że łatwo ją przechowywać po użyciu. Inną przydatną cechą jest wygoda w składowaniu dysz, lanc i spryskiwaczy na urządzeniu.

W celu poprawienia wydajności, ten model myjki Nilfisk jest wyposażony w złącze Click&Clean do opcjonalnych akcesoriów.

- Ciśnienie maks. 125 bar
- Aluminiowa pompa zapewniająca wysoką trwałość
- Czyszczenie średnio i mocno zabrudzonych powierzchni z szybkością do 30 m²/godzinę
- Do wyboru dysze Tornado PR (z regulacją ciśnienia) lub Powerspeed (szybkobieźna)
- Wysokociśnieniowy wąż o długości 6m
- Łączenie akcesoriów w systemie Click&Clean
- Kompaktowa, łatwa w użyciu, przenoszeniu i przechowywaniu
- Model X-TRA jest wyposażony w kółka poprawiające mobilność urządzenia



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Model	C 125.7 X-TRA EU	C 125.7 PAD X-TRA EU	C 125.7-6 PC X-TRA EU
Nr. ref	128470951	128471017	128470805

CECHY PRODUKTU

Wózek	•	•	•
Bęben do zwijania węża	•	•	•
Pompa aluminiowa	•	•	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•	•

Model	C 125.7 X-TRA EU	C 125.7 PAD X-TRA EU	C 125.7-6 PC X-TRA EU
Nr. ref	128470951	128471017	128470805

CECHY PRODUKTU

Automatyczny start/stop	•	•	•
Trzymak węża i kabla zasil	•	•	•
Regulacja ciśnienia w dyszy	•	•	•

Wygodna wysokociśnieniowa myjka o bardzo dużej mocy. Najlepsza do sprzątnięcia terenu na zewnątrz.

Model	C 125.7-6 PCD X-TRA EU	C 125.7-6 PCAD X-TRA EU	C 125.7-6 HOME X-TRA EU
Nr. ref	128470806	128470807	128470808

CECHY PRODUKTU

Wózek	•	•	•
Bęben do zwijania węża	•	•	•
Pompa aluminiowa	•	•	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•
Trzymak węży i kabla zasil	•	•	•
Regulacja ciśnienia w dyszy	•	•	•

Dane techniczne	C 125.7 X-TRA EU	C 125.7 PAD X-TRA EU	C 125.7-6 PC X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 125 / Max 12,5	Max 125 / Max 12,5	Max 125 / Max 12,5
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Moc znamionowa silnika (kW)	1.5	1.5	1.5
Pobór mocy (A)	6.4	6.4	6.4
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	460 / 320	460 / 320	460 / 320
Długość węża (m)	6	6	6
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	270x300x820	270x300x820	270x300x820
Ciężar (kg)	6.6	6.6	6.6

Dane techniczne	C 125.7-6 PCD X-TRA EU	C 125.7-6 PCAD X-TRA EU	C 125.7-6 HOME X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 125 / Max 12,5	Max 125 / Max 12,5	Max 125 / Max 12,5
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Moc znamionowa silnika (kW)	1.5	1.5	1.5
Pobór mocy (A)	6.4	6.4	6.4
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	460 / 320	460 / 320	460 / 320
Długość węża (m)	6	6	6
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	270x300x820	270x300x820	270x300x820
Ciężar (kg)	6.6	6.6	6.6

Poręczna, wszechstronna, wysokociśnieniowa myjka. Pełna wszechstronność dzięki wysokiej mocy przydatna przy częstym sprzątaniu i czyszczeniu dużych powierzchni.

Ta mocna myjka wysokociśnieniowa Nilfisk z łatwością radzi sobie z częstym sprzątaniem dużych powierzchni.

Zapewnia pełną elastyczność i ma wachlarz możliwości od delikatnego czyszczenia miękkich lub delikatnych powierzchni po usuwanie głębokich zabrudzeń. Teleskopowy uchwyt, trwałe koła i długi wąż zapewniają łatwość obsługi podczas długich okresów pracy.

W celu poprawienia wydajności, ten model myjki Nilfisk jest wyposażony w złącze Click&Clean do opcjonalnych akcesoriów.

- Ciśnienie maks. 135 bar
- Trwała konstrukcja z aluminiową pompą
- Czyszczenie średnio i mocno zabrudzonych powierzchni z szybkością do 30 m²/godzinę.
- System automatycznego uruchamiania/zatrzymania.
- Niski poziom hałasu.
- Kółka zapewniające wysoką mobilność.
- Wysokociśnieniowy wąż o długości 8 m
- Szpula na wąż zapewniająca łatwość przechowywania.
- Łatwe przechowywanie pistoletu, lancy, dyszy i rozpylacza piany.
- Szybkie i łatwe podłączenie dyszy dzięki systemowi Click&Clean.
- Wersja C-PG jest wyposażona w uchwyt PowerGrip umożliwiający ręczną regulację ciśnienia.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Model	C-PG 135.1-8 X-TRA EU	C-PG 135.1-8 PCDI X-TRA EU	C-PG 135.1-8 PAD X-TRA EU
Nr. ref	128471165	128471167	128471168

CECHY PRODUKTU

Wózek	•	•	•
Uchwyt przewodu	•	•	•
Bęben do zwijania węża	•	•	•
Pompa aluminiowa	•	•	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•
Uchwyt na wąż			
Bezprzewodowy PowerGrip	•	•	•
Regulacja ciśnienia w dyszy			

Model	C-PG 135.1-8 P X-TRA EU	C135.1-8 EU	C 135.1-8 PAD EU
Nr. ref	128471169	128471160	128471161

CECHY PRODUKTU

Wózek	•	•	•
Uchwyt przewodu	•	•	•
Bęben do zwijania węża	•		
Pompa aluminiowa	•	•	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•
Uchwyt na wąż		•	•
Bezprzewodowy PowerGrip	•		
Regulacja ciśnienia w dyszy		•	•

Poręczna, wszechstronna, wysokociśnieniowa myjka. Pełna wszechstronność dzięki wysokiej mocy przydatna przy częstym sprzątaniu i czyszczeniu dużych powierzchni.

Model	C 135.1-8 PC EU	C 135.1-8 HOME EU	C 135.1-8 PCAD EU
Nr. ref	128471162	128471163	128471164

CECHY PRODUKTU

Wózek	•	•	•
Uchwyt przewodu	•	•	•
Bęben do zwijania węża			
Pompa aluminiowa	•	•	•

Model	C 135.1-8 PC EU	C 135.1-8 HOME EU	C 135.1-8 PCAD EU
Nr. ref	128471162	128471163	128471164

CECHY PRODUKTU

Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•
Uchwyt na wąż	•	•	•
Bezprzewodowy PowerGrip			
Regulacja ciśnienia w dyszy	•	•	•

Dane techniczne	C-PG 135.1-8 X-TRA EU	C-PG 135.1-8 PCDI X-TRA EU	C-PG 135.1-8 PAD X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5
Napięcie (V)	230 - 240	230 - 240	230 - 240
Moc znamionowa silnika (kW)	1.8	1.8	1.8
Pobór mocy (kW)	7.8	7.8	7.8
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	520 / 350	520 / 350	520 / 350
Długość węża (m)	8	8	8
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	280 x 250 x 850	280 x 250 x 850	280 x 250 x 850
Ciężar (kg)	11.2	11.2	11.2

Dane techniczne	C-PG 135.1-8 P X-TRA EU	C135.1-8 EU	C 135.1-8 PAD EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5
Napięcie (V)	230 - 240	230 - 240	230 - 240
Moc znamionowa silnika (kW)	1.8	1.8	1.8
Pobór mocy (kW)	7.8	7.8	7.8
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	520 / 350	520 / 350	520 / 350
Długość węża (m)	8	8	8
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	280 x 250 x 850	280 x 250 x 850	280 x 250 x 850
Ciężar (kg)	11.2	11.2	11.2

Poręczna, wszechstronna, wysokociśnieniowa myjka. Pełna wszechstronność dzięki wysokiej mocy przydatna przy częstym sprzątaniu i czyszczeniu dużych powierzchni.

Dane techniczne	C 135.1-8 PC EU	C 135.1-8 HOME EU	C 135.1-8 PCAD EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5
Napięcie (V)	230 - 240	230 - 240	230 - 240
Moc znamionowa silnika (kW)	1.8	1.8	1.8
Pobór mocy (kW)	7.8	7.8	7.8
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	520 / 350	520 / 350	520 / 350
Długość węża (m)	8	8	8
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	280 x 250 x 850	280 x 250 x 850	280 x 250 x 850
Ciężar (kg)	11.2	11.2	11.2

Poreczna, wszechstronna, wysokociśnieniowa myjka. Pełna wszechstronność dzięki wysokiej mocy i silnik indukcyjny o wysokiej wytrzymałości przydatne przy częstym sprzątaniu i czyszczeniu dużych powierzchni.

Ta wysokociśnieniowa myjka zapewnia świetną wydajność oraz trwałość oraz jest wyposażona w długowieczny silnik indukcyjny.

Z łatwością radzi sobie z dużymi powierzchniami oraz częstym sprzątaniem i ma wachlarz możliwości od delikatnego czyszczenia miękkich lub delikatnych powierzchni po usuwanie głębokich zabrudzeń.

Duży uchwyt, trwałe koła i długi wąż zapewniają łatwość obsługi podczas długich okresów pracy.

W celu poprawienia wydajności, ten model myjki Nilfisk jest wyposażony w złącze Click&Clean do opcjonalnych akcesoriów.

- Ciśnienie maks. 135 bar
- Trwała konstrukcja z aluminiową pompą i wytrzymałym silnikiem indukcyjnym.
- Czyszczenie średnio i mocno zabrudzonych powierzchni z szybkością do 30 m²/godzinę.
- System automatycznego uruchamiania/zatrzymania.
- Niski poziom hałasu.
- Kółka zapewniające wysoką mobilność.
- Wysokociśnieniowy wąż o długości 6 lub 8 m
- Szpula na wąż zapewniająca łatwość przechowywania.
- Łatwe przechowywanie pistoletu, lancy, dyszy i rozpylacza piany.
- Szybkie i łatwe podłączenie dysz dzięki systemowi Click&Clean.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Model	C 135.1-6i X-TRA EU	C 135.1-8i X-TRA EU	C 135.1-6i PAD X-TRA EU
Nr. ref	128471170	128471172	128471204

CECHY PRODUKTU

Wózek	•	•	•
Uchwyt przewodu	•	•	•
Bęben do zwijania węża	•	•	•
Pompa aluminiowa	•	•	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•	•
Przechowywanie akcesoriów	•	•	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•
Regulacja ciśnienia w dyszy	•	•	•

Model	C 135.1-8i PAD X-TRA EU
Nr. ref	128471206

CECHY PRODUKTU

Wózek	•
Uchwyt przewodu	•
Bęben do zwijania węża	•
Pompa aluminiowa	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•
Przechowywanie akcesoriów	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•
Automatyczny start/stop	•
Regulacja ciśnienia w dyszy	•

Poreczna, wszechstronna, wysokociśnieniowa myjka. Pełna wszechstronność dzięki wysokiej mocy i silnik indukcyjny o wysokiej wytrzymałości przydatne przy częstym sprzątaniu i czyszczeniu dużych powierzchni.

Dane techniczne	C 135.1-6i X-TRA EU	C 135.1-8i X-TRA EU	C 135.1-6i PAD X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5
Napięcie (V)	230	230	230
Moc znamionowa silnika (kW)	1.7	1.7	1.7
Pobór mocy (A)	7.4	7.4	7.4
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	440/ 380	440/ 380	440/ 380
Długość węża (m)	6	8	6
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	305 x 295 x 885	305 x 295 x 885	305 x 295 x 885
Ciężar (kg)	15.8	15.8	15.8

Dane techniczne	C 135.1-8i PAD X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 135 / max 13.5
Napięcie (V)	230
Moc znamionowa silnika (kW)	1.7
Pobór mocy (A)	7.4
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	440/ 380
Długość węża (m)	8
Maks. temperatura wlotu (°C)	40
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	305 x 295 x 885
Ciężar (kg)	15.8

Mocna, solidna wysokociśnieniowa myjka do częstego wykorzystania lub do czyszczenia dużych powierzchni. Sterowanie PowerGrip™ zapewniające ręczną regulację ciśnienia

Ta mocna myjka Nilfisk z łatwością radzi sobie z częstym sprzątaniem dużych powierzchni.

Od delikatnego czyszczenia miękkich lub delikatnych powierzchni po usuwanie głębokich zabrudzeń. PowerGrip™ zapewniając 7 stopni regulacji ciśnienia w rękę użytkownika, daje nie tylko możliwość doskonałej kontroli nad różnymi rodzajami zadań związanych ze sprzątaniem, ale również pozwala oszczędzać energię i wodę w sytuacjach, kiedy nie jest potrzebne wysokie ciśnienie. Teleskopowy uchwyt, trwałe koła, długi wąż i obsługiwana jedną ręką szpula na wąż zapewniają łatwość obsługi podczas długich okresów pracy.

W celu poprawienia wydajności, ten model myjki Nilfisk jest wyposażony w złącze Click&Clean do opcjonalnych akcesoriów.

- Ciśnienie maks. 140 bar.
- Niezawodna pompa aluminiowa.
- Sterowanie PowerGrip™ zapewniające ręczną regulację ciśnienia. Pomaga w oszczędzaniu energii i wody.
- System automatycznego uruchamiania/zatrzymania.
- Miękki wąż do wysokiego ciśnienia o długości 9 m oraz obsługiwana jedną ręką szpula na wąż.
- Teleskopowy uchwyt z wytrzymałymi i trwałymi aluminiowymi rurami.
- Łatwe przechowywanie pistoletu, lancy, dyszy i rozpylacza piany na urządzeniu.
- Wygodne przechowywanie przewodu zasilającego.
- Szybkie i łatwe zmienianie dysz dzięki systemowi Click&Clean.
- Model X-TRA jest wyposażony w kółka poprawiające mobilność urządzenia.
- Może być używana jako urządzenie stacjonarne z opcjonalnym hakiem do montażu na ścianie.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Model	D-PG 140.4-9 P X-TRA EU	D-PG 140.4-9 X-TRA EU
Nr. ref	128471182	128471180

CECHY PRODUKTU

Wózek	•	•
Bęben do zwijania węża	•	•
Pompa aluminiowa	•	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•
Przechowywanie akcesoriów	•	•
Przechowywanie przewodu	•	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•
Automatyczny start/stop	•	•
Miękki uchwyt	•	•
Uchwyt teleskopowy	•	•
Bezprzewodowy PowerGrip	•	•

Dane techniczne	D-PG 140.4-9 P X-TRA EU	D-PG 140.4-9 X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 140/ max 14	Max 140/ max 14
Napięcie (V)	230 - 240	230 - 240
Moc znamionowa silnika (kW)	2.4	2.4
Pobór mocy (A)	10	10
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	550/ 420	550/ 420
Długość węża (m)	9	9
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	395 x 345 x 875	395 x 345 x 875
Ciężar (kg)	13.8	13.8

Mocna, solidna wysokociśnieniowa myjka do częstego wykorzystania lub do czyszczenia dużych powierzchni

Ta mocna myjka wysokociśnieniowa Nilfisk z łatwością radzi sobie z częstym sprzątaniem dużych powierzchni.

Od delikatnego czyszczenia miękkich lub delikatnych powierzchni po usuwanie głębokich zabrudzeń. Teleskopowy uchwyt, trwałe koła, długi wąż i obsługiwana jedną ręką szpula na wąż zapewniają łatwość obsługi podczas długich okresów pracy.

W celu poprawienia wydajności, ten model myjki Nilfisk jest wyposażony w złącze Click&Clean do opcjonalnych akcesoriów.

- Ciśnienie maks. 140 bar.
- Niezawodna pompa aluminiowa.
- System automatycznego uruchamiania/zatrzymania.
- Miękki wąż do wysokiego ciśnienia o długości 9 m oraz obsługiwana jedną ręką szpula na wąż.
- Teleskopowy uchwyt z wytrzymałymi i trwałymi aluminiowymi rurami.
- Łatwe przechowywanie pistoletu, lancy, dyszy i rozpylacza piany na urządzeniu.
- Wygodne przechowywanie przewodu zasilającego.
- Szybkie i łatwe zmienianie dysz dzięki systemowi Click&Clean.
- Model X-TRA jest wyposażony w kółka poprawiające mobilność urządzenia.
- Może być używana jako urządzenie stacjonarne z opcjonalnym hakiem do montażu na ścianie.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Model	D 140.4-9 X-TRA EU	D 140.4-9 P X-TRA EU	D 140.4-9 DP X-TRA EU
Nr. ref	128471175	128471176	128471177

CECHY PRODUKTU

Wózek	•	•	•
Bęben do zwijania węża	•	•	•
Pompa aluminiowa	•	•	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•	•
Przechowywanie akcesoriów	•	•	•
Przechowywanie przewodu	•	•	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•
Miękki uchwyt	•	•	•
Uchwyt teleskopowy	•	•	•

Model	D 140.4-9 PAD X-TRA EU
Nr. ref	128471178

CECHY PRODUKTU

Wózek	•
Bęben do zwijania węża	•
Pompa aluminiowa	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•
Przechowywanie akcesoriów	•
Przechowywanie przewodu	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•
Automatyczny start/stop	•
Miękki uchwyt	•
Uchwyt teleskopowy	•

Mocna, solidna wysokociśnieniowa myjka do częstego wykorzystania lub do czyszczenia dużych powierzchni

Dane techniczne	D 140.4-9 X-TRA EU	D 140.4-9 P X-TRA EU	D 140.4-9 DP X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 140/ max 14	Max 140/ max 14	Max 140/ max 14
Napięcie (V)	230-240	230-240	230-240
Moc znamionowa silnika (kW)	2.4	2.4	2.4
Pobór mocy (A)	10	10	10
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	550/ 420	550/ 420	550/ 420
Długość węża (m)	9	9	9
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	395 x 345 x 875	395 x 345 x 875	395 x 345 x 875
Ciężar (kg)	13	13	13

Dane techniczne	D 140.4-9 PAD X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 140/ max 14
Napięcie (V)	230-240
Moc znamionowa silnika (kW)	2.4
Pobór mocy (A)	10
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	550/ 420
Długość węża (m)	9
Maks. temperatura wlotu (°C)	40
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	395 x 345 x 875
Ciężar (kg)	13

Mocna, wytrzymała, cicha myjka wysokociśnieniowa. Z węzłem o dużym zasięgu do czyszczenia dużych powierzchni.

Ta mocna myjka Nilfisk z łatwością radzi sobie z częstym sprzątaniem dużych powierzchni.

Od delikatnego czyszczenia miękkich lub delikatnych powierzchni po usuwanie głębokich zabrudzeń. Ma trwały silnik indukcyjny i duży zasięg roboczy dzięki dziesięciometrowemu węzłowi zbrojonej stali. Jest wyposażona w wiele bezcennych funkcji, jeżeli musisz pracować przez dłuższy czas; teleskopowy uchwyt, trwałe koła, długi wąż i szpulę z możliwością obsługi jedną ręką oraz gumowe zawieszanie zapewniające cichszą pracę.

W celu poprawienia wydajności, ten model myjki Nilfisk jest wyposażony w złącze Click&Clean do opcjonalnych akcesoriów.

- Ciśnienie maks. 150 bar.
- Trwała konstrukcja z aluminiową pompą i wytrzymałym silnikiem indukcyjnym.
- System automatycznego uruchamiania/zatrzymania.
- Wzmacniany stalą wąż o długości 10 m zapewniający większy zasięg i trwałość lub miękki wąż o długości 9 m
- Szpula na wąż obsługiwana jedną ręką
- Teleskopowy uchwyt z wytrzymałymi i trwałymi aluminiowymi rurami.
- Gumowe zawieszanie zapewniające niski poziom hałasu podczas pracy
- Łatwe przechowywanie pistoletu, lancy, dyszy i rozpylacza piany na urządzeniu.
- Wygodne przechowywanie przewodu zasilającego.
- Szybkie i łatwe zmienianie dysz dzięki systemowi Click&Clean.
- Model X-TRA jest wyposażony w kółka poprawiające mobilność urządzenia.
- Może być używana jako urządzenie stacjonarne z opcjonalnym hakiem do montażu na ścianie.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Model	E 150.2-10 H X-TRA EU	E 150.2-10 PH X-TRA EU
Nr. ref	128471200	128471202
Dane techniczne		
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 150/ max 15	Max 150/ max 15
Napięcie (V)	230 - 240	230 - 240
Moc znamionowa silnika (kW)	2.1	2.1
Pobór mocy (A)	10	10
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	500/ 400	500/ 400
Długość węża (m)	10	10
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	395 x 345 x 900	395 x 345 x 900
Ciężar (kg)	19.8	19.8

Mocna, wytrzymała, cicha myjka wysokociśnieniowa. Idealna do częstego sprzątania lub do czyszczenia dużych powierzchni.

Ta mocna myjka Nilfisk z łatwością radzi sobie z częstym sprzątaniem dużych powierzchni.

Zapewnia dobrą ergonomię i duży zasięg roboczy dzięki dziesięciometrowemu węzowi zbrojenemu stalą.

Od delikatnego czyszczenia miękkich lub delikatnych powierzchni po usuwanie głębokich zabrudzeń. Jest wyposażona w wiele bezcennych funkcji, jeżeli musisz pracować przez dłuższy czas; teleskopowy uchwyt, trwałe koła, długi wąż i szpulę z możliwością obsługi jedną ręką oraz gumowe zawieszenie zapewniające cichszą pracę.

W celu poprawienia wydajności, ten model myjki Nilfisk jest wyposażony w złącze Click&Clean do opcjonalnych akcesoriów.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Ciśnienie maks. 145 bar.
- Trwała konstrukcja z aluminiową pompą i wytrzymałym silnikiem indukcyjnym.
- System automatycznego uruchamiania/zatrzymania.
- Miękki wąż do wysokiego ciśnienia o długości 9 m oraz obsługiwana jedną ręką szpula na wąż.
- Teleskopowy uchwyt z wytrzymałymi i trwałymi aluminiowymi rurami
- Gumowe zawieszenie zapewniające niski poziom hałasu podczas pracy
- Łatwe przechowywanie pistoletu, lancy, dyszy i rozpylacza piany na urządzeniu.
- Wygodne przechowywanie przewodu zasilającego.
- Szybkie i łatwe zmienianie dysz dzięki systemowi Click&Clean.
- Model X-TRA jest wyposażony w kółka poprawiające mobilność urządzenia.
- Może być używana jako urządzenie stacjonarne z opcjonalnym hakiem do montażu na ścianie.

Model	E 145.4-9 X-TRA EU	E 145.4-9 P X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU
Nr. ref	128471185	128471187	128471189

Dane techniczne

Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 145/ max 14.5	Max 145/ max 14.5	Max 145/ max 14.5
Napięcie (V)	230 - 240	230 - 240	230 - 240
Moc znamionowa silnika (kW)	2.1	2.1	2.1
Pobór mocy (A)	9.5	9.5	9.5
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	500/ 420	500/ 420	500/ 420
Długość węża (m)	9	9	9
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	395 x 345 x 900	395 x 345 x 900	395 x 345 x 900
Ciężar (kg)	18.6	18.6	18.6

Model	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU
Nr. ref	128471191	128471193

Dane techniczne

Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 145/ max 14.5	Max 145/ max 14.5
Napięcie (V)	230 - 240	230 - 240
Moc znamionowa silnika (kW)	2.1	2.1
Pobór mocy (A)	9.5	9.5
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	500/ 420	500/ 420
Długość węża (m)	9	9
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	395 x 345 x 900	395 x 345 x 900
Ciężar (kg)	18.6	18.6

Bardzo mocna, wytrzymała, cicha myjka wysokociśnieniowa. Z węzłem o dużym zasięgu do czyszczenia dużych powierzchni.

Ta bardzo mocna myjka Nilfisk z łatwością radzi sobie z częstym sprzątaniem dużych powierzchni.

Od delikatnego czyszczenia miękkich lub delikatnych powierzchni po usuwanie głębokich zabrudzeń. Ma trwały silnik indukcyjny i duży zasięg roboczy dzięki dziesięciometrowemu węzłowi zbrojonej stalą. Jest wyposażona w wiele bezcennych funkcji, jeżeli musisz pracować przez dłuższy czas; teleskopowy uchwyt, trwałe koła, długi węzeł i szpulę z możliwością obsługi jedną ręką oraz gumowe zawieszenie zapewniające cichszą pracę.

W celu poprawienia wydajności, ten model myjki Nilfisk jest wyposażony w złącze Click&Clean do opcjonalnych akcesoriów.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Ciśnienie maks. 160 bar.
- Trwała konstrukcja z aluminiową pompą i wytrzymałym silnikiem indukcyjnym.
- System automatycznego uruchamiania/zatrzymania.
- Wzmacniany stalą węzeł do wysokiego ciśnienia o długości 10 m oraz obsługiwana jedną ręką szpula na węzeł.
- Teleskopowy uchwyt z wytrzymałymi i trwałymi aluminiowymi rurami.
- Łatwe przechowywanie pistoletu, lancy, dyszy i rozpylacza piany na urządzeniu.
- Gumowe zawieszenie zapewniające niski poziom hałasu podczas pracy
- Wygodne przechowywanie przewodu zasilającego.
- Szybkie i łatwe zmienianie dysz dzięki systemowi Click&Clean.
- Model X-TRA jest wyposażony w kółka poprawiające mobilność urządzenia.
- Może być używana jako urządzenie stacjonarne z opcjonalnym hakiem do montażu na ścianie.

Model	E160.1-10 H X-TRA EU	E 160.1-10 PH X-TRA EU	E 160.1-10 PADH X-TRA EU
Nr. ref	128471195	128471197	128471198

CECHY PRODUKTU

Wózek	•	•	•
Bęben do zwijania węzła	•	•	•
Pompa aluminiowa	•	•	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•	•
Przechowywanie akcesoriów	•	•	•
Przechowywanie przewodu	•	•	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•	•
Elastyczny węzeł (STALOWE RAMIĘ)	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•
Miękki uchwyt	•	•	•
Uchwyt teleskopowy	•	•	•
Regulacja ciśnienia w dyszy	•	•	•

Bardzo mocna, wytrzymała, cicha myjka wysokociśnieniowa. Z węzłem o dużym zasięgu do czyszczenia dużych powierzchni.

Dane techniczne	E160.1-10 H X-TRA EU	E 160.1-10 PH X-TRA EU	E 160.1-10 PADH X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 160/ max 16	Max 160/ max 16	Max 160/ max 16
Napięcie (V)	230-240	230-240	230-240
Moc znamionowa silnika (kW)	2.3	2.3	2.3
Pobór mocy (A)	10.5	10.5	10.5
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	500 / 410	500 / 410	500 / 410
Długość węża (m)	10	10	10
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	395 x 345 x 900	395 x 345 x 900	395 x 345 x 900
Ciężar (kg)	20.6	20.6	20.6

Półprofesjonalna myjka ciśnieniowa do wymagających dużej mocy zadań związanych ze sprzątaniem na zewnątrz budynków.

Ta trwała i wytrzymała myjka wysokociśnieniowa jest odpowiednia do wszelkich zadań w zakresie częstego sprzątnięcia dużych powierzchni. Jest skonstruowana z myślą o trwałości i wyposażona w wytrzymały silnik indukcyjny oraz mosiężne głowice cylindra. Zapewnia dobrą ergonomię i duży zasięg roboczy dzięki dziesięciometrowemu węzowi zbrojenemu stalą. Doskonala dla użytkowników wymagających najsolidniejszego sprzętu o jak najwyższej wydajności. Idealna do czyszczenia przyczep dla koni, łodzi, basenów oraz tarasów i mebli ogrodowych.

- Ciśnienie maks. 150 bar
- Metalowa pompa z indukcyjnym silnikiem i mosiężną głowicą zapewniająca wysoką trwałość.
- Czyszczenie wszystkich rodzajów zabrudzeń powierzchni z szybkością do 60 m²/godzinę.
- Doskonala mobilność na wszystkich rodzajach powierzchni dzięki wyposażeniu w duże koła.
- Wysokociśnieniowy, elastyczny wąż o długości 10 m.
- Wygodne przechowywanie akcesoriów na urządzeniu.
- Wygodne przechowywanie przewodu zasilającego.
- Wbudowana funkcja dozowania detergentu i regulacji
- Długa lanca i teleskopowy uchwyt zapewniają dobrą pozycję podczas pracy.
- Model X-TRA jest wyposażony w koła i szpulę na wąż.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Model	P 150.2-10 X-TRA EU
Nr. ref	128470132

CECHY PRODUKTU

Wózek	•
Zbiornik detergentu	•
Bęben do zwijania węża	•
Mosiężna głowica cylindra	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•
Przechowywanie akcesoriów	•
Przechowywanie przewodu	•
Regulacja ciśnienia	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•
Elastyczny wąż (STALOWE RAMIĘ)	•
Automatyczny start/stop	•
Miękki uchwyt	•
Uchwyt teleskopowy	•

Dane techniczne	P 150.2-10 X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 150 / Max 15
Napięcie (V)	230
Moc znamionowa silnika (kW)	2.9
Pobór mocy (A)	12.6
Ilość wody min/maks. l/h	610 / 540
Długość węża (m)	10
Maks. temperatura wlotu (°C)	60
Długość x szerokość x wysokość (mm)	390x380x955
Ciężar (kg)	26.8

Najwyższej klasy półprofesjonalna myjka wysokociśnieniowa do wymagających dużej mocy zadań związanych ze sprzątaniami na zewnątrz budynków.

Ta najwyższej klasy myjka wysokociśnieniowa z segmentu premium jest odpowiednia do wszelkich zadań w zakresie częstego sprzątania dużych powierzchni.

Jest skonstruowana z myślą o trwałości i wyposażona w wytrzymały silnik indukcyjny oraz metalową pompą z mosiężnymi głowicami cylindra.

Zapewnia dobrą ergonomię i jest wyposażona w długi zbrojony stalą wąż zapewniający maksymalny zasięg roboczy. Najlepszy wybór do trudnych zadań, takich jak sprzątanie łodzi, basenów, przyczep dla koni i podjazdów.

W celu poprawienia wydajności, ten model myjki Nilfisk jest przystosowany do podłączenia wielu opcjonalnych akcesoriów.

- Ciśnienie maks. 160 bar
- Metalowa pompa z indukcyjnym silnikiem i mosiężną głowicą zapewniająca wysoką trwałość.
- Czyszczenie wszystkich rodzajów zabrudzeń powierzchni z szybkością do 60 m2/godzinę.
- Doskonała mobilność na wszystkich rodzajach powierzchni dzięki wyposażeniu w duże koła.
- Wygodne miejsce na akcesoria i szpula na wąż.
- Wygodne przechowywanie przewodu zasilającego.
- Wbudowana funkcja dozowania detergentu i regulacji
- Długa lanca i teleskopowy uchwyt zapewniają dobrą pozycję podczas pracy.
- Wzmacniany stalą wąż wysokociśnieniowy o długości 15 m zwiększa elastyczność korzystania z urządzenia.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Model	P 160.2-15 X-TRA EU	PRO PLUS 160.2-15 XTRA EU	P160.2-12 X-TRA EU
Nr. ref	128470133	128470796	128470799

CECHY PRODUKTU

Wózek	•	•	•
Zbiornik detergentu	•	•	•
Bęben do zwijania węża	•	•	•
Mosiężna głowica cylindra	•	•	•
Tłoki z powłoką ceramiczną		•	
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•	•
Przechowywanie akcesoriów	•	•	•
Przechowywanie przewodu	•	•	•
Regulacja ciśnienia	•	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•	•
Elastyczny wąż (STALOWE RAMIĘ)	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•
Uchwyt teleskopowy	•	•	•

Najwyższej klasy półprofesjonalna myjka wysokociśnieniowa do wymagających dużej mocy zadań związanych ze sprzątnięciem na zewnątrz budynków.

Model	P 160.2-12 POWER X-TRA EU
Nr. ref	128470801

CECHY PRODUKTU

Wózek	•
Zbiornik detergentu	•
Bęben do zwijania węża	•
Mosiężna głowica cylindra	•
Tłoki z powłoką ceramiczną	
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•
Przechowywanie akcesoriów	•
Przechowywanie przewodu	•
Regulacja ciśnienia	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•
Elastyczny wąż (STALOWE RAMIĘ)	•
Automatyczny start/stop	•
Uchwyt teleskopowy	•

Dane techniczne	P 160.2-15 X-TRA EU	PRO PLUS 160.2-15 XTRA EU	P160.2-12 X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 160 / Max 16	Max 160 / Max 16	Max 160 / Max 16
Napięcie (V)	230	230	230
Moc znamionowa silnika (kW)	3.3	3.3	3.3
Pobór mocy (A)	14.5	14.5	14.5
Ilość wody min/maks. l/h	650 / 570	650 / 570	650 / 570
Długość węża (m)	15	15	12
Maks. temperatura wlotu (°C)	60	60	60
Długość x szerokość x wysokość (mm)	390x380x975	390x380x975	390x380x975
Ciężar (kg)	27.8	28.1	27.8

Dane techniczne	P 160.2-12 POWER X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 160 / Max 16
Napięcie (V)	230
Moc znamionowa silnika (kW)	3.3
Pobór mocy (A)	14.5
Ilość wody min/maks. l/h	650 / 570
Długość węża (m)	12
Maks. temperatura wlotu (°C)	60
Długość x szerokość x wysokość (mm)	390x380x975
Ciężar (kg)	27.8